Наименование: **Станок заточный**
Модель: **ВЗ-818**

- **заточные станки с ЧПУ**
- **универсально-заточные станки**
- **деревообрабатывающие станки**
- **промышленные пылесосы**

Назначение:

предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами.

Комплект поставки:

- Бабка универсальная ВЗ-318.П1;
- Бабка передняя ВЗ-318.П2;
- Бабка задняя ВЗ-318.П3;
- Упорка универсальная 3Е642Е.П4;
- Приспособление для линейной правки круга и установки центров ВЗ-318.П5.

Технические характеристики:

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	200
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	500
Наибольшее продольное перемещение стола, мм	350
Угол поворота шлифовальной головки, град.	
в горизонтальной плоскости	360
в вертикальной плоскости	200
Продольное перемещение стола	ручное
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт	0,89/1,03
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1085x1195x1630
Масса станка (без приспособлений и принадлежностей), кг	780

Примечания:

С применением подкладных плит и дополнительных приспособлений возможна обработка деталей диаметром до 330 мм и длиной до 1040 мм.
За отдельную плату станок может быть оснащён более чем 38 дополнительными приспособлениями, в том числе системой подачи охлаждающей жидкости.

ОАО завод «ВИЗАС», 210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83 / info@vizas.org
Телефоны: (10-375-212) 24-19-36, 24-05-89, 24-05-33; Факс: 24-05-17
Полный каталог оборудования ОАО завод «ВИЗАС» на сайте www.vizas.org