Наименование: **Станок заточный для плашек**
Модель: **ВЗ-462**

- **заточные станки с ЧПУ**
- **зубошлифовальные станки с ЧПУ**
- **шлицешлифовальные станки с ЧПУ**
- **универсально-заточные станки**

Назначение:

предназначен для заточки плашек по передней поверхности зубьев и для затылования задних поверхностей на режущей части.

Технические характеристики:

Перечень резьб затачиваемых плашек:	
метрическая правая, левая	М6…М52
трубная правая, левая	1/16”…1½”
Наибольшее вертикальное перемещение бабки изделия, мм	100
Величина перемещения плашки вдоль оси, мм	
при затыловании	10
при заточке передней поверхности	30
Частота вращения шпинделя шлифовальной головки, об/мин	13450
Номинальная мощность электродвигателя привода шлифовальных головок, кВт	0,25
Напряжение, В	380
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры вместе с отдельно расположенными агрегатами (ДхШхВ), мм	525х405х720
Масса станка, кг	105

Примечание:

Затачиваемый инструмент по ГОСТ 2447.

ОАО завод «ВИЗАС», 210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83 / info@vizas.org
Телефоны: (10-375-212) 24-19-36, 24-05-89, 24-05-33; Факс: 24-05-17
Полный каталог оборудования ОАО завод «ВИЗАС» на сайте www.vizas.org