РОСМАШТЕХ

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

2К116

цена 21 800р.

2К2116

цена 34 200р.

2К2116Р

цена 23 350р.

Технические характеристики

01.04.2011

Наименование	2К116	2К2116	2К2116Р
Наибольший Ф сверления (мм)	16	16	16
Наибольший шаг резьбы (мм)			Т:М12/М10
Диаметр колонны (мм)	70	85	70
Наибольшее перемещение шпинделя (мм)	100	125	100
Расстояние от шпинделя до колонны (мм)	193	240	193
Наибольшее расстояние от шпинделя до рабочей поверхности стола (мм)	326	297	315
Наибольшее расстояние от шпинделя до станины (мм)	550	560	556
Конус наружный шпинделя (конус Морзе)	В18	МТ2	МТ2
Обороты шпинделя (об/мин)	480….4100	365…3150	480…4100
Кол-во скоростей шпинделя	5	5	5
Размеры рабочей поверхности стола (мм)	265х265	280х300	200х230
Размеры станины (основания станка) (мм)	528х360	590х375	528х360
Высота станка (мм)	1037	1127	1037
Номинальная полезная мощность двигателя привода главного движения (кВт)	0,55	0,55	0,55
Размеры в упаковке (см)	77х42х94	82х48х102	77х42х95
Вес (брутто/нетто) (кг)	108/90	165/140	108/90

ООО «ИнвестТрейдСервис» (InvestTradeServis, Ltd)

Почтовый адрес: 610014, г.Киров, ул.Щорса, 66

Тел.: (8332) 51-52-26, 62-66-92, 62-46-77

e-mail: intradeservis@rambler.ru