Наименование: **Станок заточный для дере-ворежущего инструмента**

Модель: **ВЗ-384**

- **заточные станки с ЧПУ**
- **зубошлифовальные станки с ЧПУ**
- **шлицешлифовальные станки с ЧПУ**
- **универсально-заточные станки**

Назначение:

предназначен для заточки и доводки основных видов дереворежущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава, минералокерамики абразивными, алмазными, эльборовыми шлифовальными кругами с помощью соответствующих приспособлений. Возможна также заточка металлорежущего инструмента. Исполнение – настольное. По заявке комплектуется приспособлениями (около 25 наименований).

Технические характеристики:

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	200
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	400
Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм	250
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм	
типа 1 по ГОСТ 2484-83	200
остальных типов	150
Наибольшее перемещение продольного/поперечного стола, мм	280/100
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм	100
Наибольший угол поворота продольного стола на основании	не ограничен
Наибольший угол поворота шлифовальной головки, град.	
в горизонтальной плоскости	не ограничен
в вертикальной плоскости	не ограничен
Мощность привода главного движения, кВт	0,55
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1080x750x800
Масса станка (без приспособлений и принадлежностей), кг	300

ОАО завод «ВИЗАС», 210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83 / info@vizas.org
Телефоны: (10-375-212) 24-19-36, 24-05-89, 24-05-33; Факс: 24-05-17
Полный каталог оборудования ОАО завод «ВИЗАС» на сайте www.vizas.org